



# HOT-S

Horno Mibrasa con cajones mantenedores de temperatura



## DATOS TÉCNICOS

Referencia	HMB HOT 75
Tiempo de encendido <sup>1</sup>	45 min
Temperatura de cocción	250 - 350 °C
Carga inicial de carbón <sup>1</sup>	10 kg
Producción*	70 kg/h
Autonomía por carga <sup>2</sup>	7 h
Potencia equivalente*	3,5 kW
Caudal de extracción	2800 m3/h
Peso neto <sup>3</sup>	410 kg
Peso neto <sup>3</sup> (con embalaje de madera)	475 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	900 x 800 x 1900 mm

\*Datos aproximados

1. Consultar el manual de instrucciones
2. Varía según la calidad del carbón
3. Peso con los accesorios incluidos

## CARACTERÍSTICAS

NUESTROS HORNOS DE BRASA **hot** CON CAJONES MANTENEDORES DE TEMPERATURA

MIBRASA® es una parrilla cerrada nacida en nuestros talleres de los mejores aceros y expertas manos, diseñada para satisfacer a los restauradores más exigentes.

Sus características técnicas de fabricación permiten, mediante un control de flujo de aire, avivar o reducir la intensidad de las brasas, lo cual propicia una alta eficacia y un importante ahorro de carbón.


Los hornos MIBRASA® le permiten cocinar cualquier alimento con la máxima facilidad conservando y potenciando todos sus sabores naturales.

Con la serie HOT consigue el control máximo optimizando el calor transmitido del horno Mibrasa® para mantener los ingredientes en tres zonas de temperatura. El diseño lineal convierte el MIBRASA® HOT en el equipo de brasa más completo para cualquier chef que priorice eficacia y rendimiento.

COMENSALES POR SERVICIO\*



DIMENSIONES DE LA PARRILLA



## ACCESORIOS INCLUIDOS

- Parrilla [GT75]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Atizador [PK75]
- Cepillo metálico [CEP]
- Gastronorms [1x GN1/2, 1x GN1/1]

## ACCESORIOS RECOMENDADOS

- Cortafuegos-Disipador [FB-DF]
- Parrilla extra [GT75]
- Recogedor de grasa extraíble [REG1P/2]
- Ruedas [WINOX]
- Menaje y grillware consultar catálogo


GARANTÍA DE CALIDAD




Rev. 9/23

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L  
 C/Joan Rovira i Bastons, 26  
 17230 Palamós - España  
 +34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com  
 www.mibrasa.com


Vista frontal



Vista lateral



Dimensiones en mm  
Diseños Revit disponibles en [mibrasa@mibrasa.com](mailto:mibrasa@mibrasa.com)



A	Cortafuegos-disipador
B	Regulador tiro superior
C	Tirador de puerta
D	Termómetro
E	Tiro inferior/cajón cenizas
F	Parrillas
G	Rejas de fundición
H	Puerta
I	Recogedor de grasa


## CAPACIDAD GASTRONORM

Compatible con los GN Mibrasa

### CAJÓN HOT (x3)

GN1/4 (x2)

GN1/1 (x1)



Temperaturas secundarias de los cajones entre 55°C y 90°C, basadas en el horno a 300°C.  
Altura máxima de gastronorm 6 cm.

## CUSTOMIZACIÓN

### COLOR DE PUERTA



NEGRO



ROJO



AMARILLO



INOX



AZUL

### EDITION



DORADO



NEGRO



COBRE



TITANIO



INOX



MADERA\*

Los acabados Edition aplican a los logos, el tirador de puerta y el embellecedor termómetro.  
\*Solo en tirador puerta (logos y embellecedor termómetro en inox)

## PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Distancia de elementos contruidos/electrodomesticos del horno	76 mm
Distancia de materiales inflamables del horno	300 mm
Espacio libre desde el frontal del horno	1100 mm



Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar el horno y colocarlo encima del armario. Para más información consultar el manual de instrucciones.

Los hornos están sujetos a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso.