

# LIFT 80

Robatayaki Mibrasa® con sistema de elevación



## CARACTERÍSTICAS

Inspirándonos en la antigua técnica de cocina japonesa Robatayaki, muchas veces abreviada y conocida con el nombre de "Robata", hemos creado el Robatayaki Mibrasa®.

Una parrilla abierta de carbón con varios niveles de altura y varios accesorios para elaborar todo tipo de alimentos como carnes, pescados o vegetales, en forma de pinchos directamente sobre la brasa, en la parrilla o en la plancha teppanyaki.

El Robatayaki es originario de los antiguos pescadores del norte de Japón, que lo crearon para tener un utensilio donde cocinar y luchar contra el frío durante sus largas travesías. Su adaptación a la cocina moderna lo convierte en un elemento de cocción muy atractivo donde el chef cocina al comensal y el espectáculo está servido.

#### CALIDAD Y CONSTRUCCIÓN

El Robatayaki Mibrasa® ha sido construido con aceros de última tecnología y siguiendo estrictos controles de calidad.

## **DATOS TÉCNICOS**

Referencia	RMSE80
Tiempo de encendido*	30 min
Temperatura de cocción	250 °C
Nº Máx. parrillas / nivel	2
Carga inicial de carbón¹	4 kg
Autonomía por carga <sup>2</sup>	5 h
Potencia equivalente*	1,8 kW
Caudal de extracción	2500 m³/h
Peso neto <sup>3</sup>	134 kg
Peso con embalaje³	183 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1110 x 560 x 1240 mm

\*Datos aproximados 1. Consultar el manual de instrucciones 2. Varía según la calidad del carbón 3. Peso con los accesorios incluidos

## **ACCESORIOS INCLUIDOS**

- 4 parrillas superiores [RTG]2 parrillas inferiores [LTG]
- Barras de soporte (4)
- Atizador [PK]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- Cepillo metálico [CEP]

## **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Parrilla de malla superior/ inferior [TGM] [LGM]
- Plancha teppanyaki perforada [PTG]
- Plancha teppanyaki lisa [FTTG]
- Kit Espeto [KITESPRMSE80]
- Kit Gastronorm [SGN80]
- Tapa para final del servicio [TAPARM80]
- Mesa abatible [DLS]
- Mesa [S80]

#### Color



Negro











Edition











Dorado

Negro

Cobre

Titanio

Inox

GARANTÍA DE CALIDAD


















## Vista frontal



## Vista lateral




## Vista frontal



Dimensiones en mm

Diseños Revit disponibles en mibrasa@mibrasa.com



## PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Altura de instalación recomendada 700 mm	
Distancia de elementos construidos/electrodomésticos del Robatayaki	76 mm
Distancia de materiales inflamables del Robatayaki	300 mm
Espacio libre desde el frontal del Robatayaki	700 mm



\*Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar el Robatayaki y colocarlo encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.

# **PARRILLAS**

Parrilla



Parrilla de malla



Plancha teppanyaki lisa




Plancha teppanyaki perforada




#### DIMENSIONES DE LA PARRILLA

Superior



Inferior



Los Robatayaki están sujetos a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso



# MUEBLE OPCIONAL



# DATOS TÉCNICOS


Ref.	RMSE80 + S80
Peso neto <sup>3</sup>	164 kg
Peso con embalaje <sup>3</sup>	222 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1110 x 560 x 1800 mm

Ref.	S80
Peso neto <sup>3</sup>	30 kg
Peso con embalaje³	39 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1110 x 560 x 850 mm


## **ACCESORIOS OPCIONALES**

Ruedas inox [WINOXG]

## **VISTA FRONTAL**



#### VISTA LATERAL



\*Altura de pata ajustable: 135-195 mm

GARANTÍA DE CALIDAD









